

Vi løfter folk



LP8 Løfteplattform

LP8- Tekniske spesifikasjoner



LP8 har en løftekapasitet på 350 kg med ulike høyder inntil 3 m. Løftes på plass i en enhet. Hydraulisk drift. Automatiske dører opp og nede. Det må være 100 mm fra plattform til vegg.

Funksjoner

Løftekapasitet	: 350 kg
Løfthastighet	: 0,07 m/sek.
Løfthøyde	: 0 – 3000 mm

Betjening

Elektrisk	: Betjeningspanel
Nødstop	: Elektronisk
Nødsenk	: Mekanisk
Klemsikring	: Mekanisk/elektrisk klemlist

Vekt

Egenvekt	: 650 kg
----------	----------

Materialer

Materialer	: Aluminium og pulverlakkert/elforzinket / varm galvanisert stål
Farge	: Grå RAL 7037

El/elektronikk

Dørmotor	: 24V DC
Frekvens	: 50Hz
Hydraulikmotor	: 230V, 1,1kW, 1400 o/min.
Spenning	: 230V/10A
Styrestrøm	: 24V AC
Varmekabel (tilbehør)	: 220W

Hydraulikaggregat

Arbeidstrykk	: maks 86 Bar
Oljemengde	: 0-1,6 m: min. 4,5 liter 2-3 m: min. 8 liter

Bruksområder

Utendørs	
Temperatur	: -40°C - +50C (Ved temperatur under frysepunktet anvendes varmekassett)

Tilbehør/diverse

- Nøkklebryter på betjeningspaneler
- Forlengersett til ekstern motorkasse
- Varmekabel-kassett
- Fjernbetjening
- Sider og dører i perforert stål

Merking

Godkjent iht maskindirektivet 2006/42/EF.

Klassifikasjon

I henhold til ISO 9999 : 18 30 06

