



**FDV**

**DOKUMENTASJON**

# KIAS Skyvedør i glassfiber

## Produktfakta

Standard innerdører fra KIAS leveres etter følgende spesifikasjoner:  
(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre):

### Dørblad:

Stamme av polyurethan skum 40kg m<sup>3</sup> med 2mm glassfiberlaminat med gelcoat yttersjikt på begge sider. Aluminium ramme rundt dørbladet med slepepakninger. Slepelist under dørbladet. Dørbladtykkelse ca: 40 eller 60mm.  
Overflate av gelcoat standard farver RAL9010/RAL5009 matt.

### Karm:

Aluminium karm, pulverlakkert RAL9010

### Beslag:

Skyvedørsbeslag Fermod 2120

### Egenskaper:

K-verdi 0,56

### Garanti:

2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

### Vedlikehold:

Regelmessig smøring av trinser og andre beslag.  
Bolter i oppheng etterses og justeres  
Skruer etterses og justeres

### Vedr.: Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad.

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det sterkeste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering