

Vi løfter folk



LP5+ Løfteplattform

LP5+ - Tekniske spesifikasjoner

LP5+ er med sitt slanke design lett å integrere i forskjellige miljøer- både offentlig og privat. LP5+ har et høyt gjennomsliktig rekkverk og løfter opp til 875 mm. Kan leveres med bl.a. port på øvre nivå, sideavkjørsel på venstre/ høyre side samt trådløs betjening.

Funksjoner

| | |
|----------------|--------------|
| Løftekapasitet | : 300 kg |
| Løfthastighet | : 13 mm/sek. |
| Løfthøyde maks | : 875 mm |

Betjening

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Elektrisk | : Betjeningspanel |
| Nødstopp | : Elektronisk |
| Nødsenk | : Mekanisk |
| Klemsikring | : Mekanisk/elektrisk klemlist |

Vekt

| | |
|---------------------------------|----------|
| Egenvekt | : 150 kg |
| Port øvre nivå ekskl. dekkplate | : 76 kg |

Materialer

| | |
|---------------------------|--|
| Materialer | : Aluminium og pulverlakkert/ elforsinket stål |
| Rekkverk | : Aluminium og klar polycarbonat |
| Port øvre nivå | : Pulverlakkert stål og herdet sikkerhetsglass |
| Dekkplate, port øvre nivå | : Elforsinket stålplate |

EI/elektronikk

| | |
|----------------|---|
| Av/ på | : Automatisk |
| Forbruk | |
| Standby | : 3 W |
| Drift | : 14,7 W |
| Intermittens | : 10/90 |
| Sikring | : T10A |
| Batteri | : 2 x 12V/4,5 Ah Gasstette og vedlikeholdsfrie |
| Strømforsyning | |
| Primær | : 230V/115 V |
| Sekundær | : 24 V DC |

Tetningsklasse

| | |
|----------------------------|---------|
| Komponenter | : IP 65 |
| Betjeningspanel | : IP 67 |
| Komponenter port øvre nivå | : IP 65 |

Tilbehør/diverse

Eksternt betjeningspanel
Trådløs betjening
Fullautomatisk port øvre nivå
Håndbetjening med spiralkabel
Sideavkjørsel på høyre/venstre side

Merking

Godkjent iht maskindirektivet 2006/42/EF.

Klassifikasjon

I henhold til ISO 9999 : 18 30 06

