



FDV

DOKUMENTASJON

KIAS Slagdører i glassfiber

Produktfakta

Standard innerdører fra KIAS leveres etter følgende spesifikasjoner:
(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre):

Konstruksjon	Materialer
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium
Tetningslist	O-pakning i silikon montert på karm
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium
Overflate dørbblad	Glassfiberarmert polyester
Isolasjon	Skummet polyurethan 45kg/ m ³
Slepelist	Silikon
Terskel	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium
Låsekasse	MU1216/316 i rustfritt stål
Hengsler	MU 4288 Flagghengsler i RF-stål
Vrider/ vriderskilt	TV 8611/8621 i rustfritt stål

Egenskaper:

K-verdi 0,56

Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Vedlikehold:

Regelmessig smøring av hengsler og andre beslag.

Bolter i hengsler etterses og justeres

Skruer etterses og justeres

Vedr.: Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørbblad.

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det sterkeste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering