



FDV

DOKUMENTASJON

KIAS Kjøleromsdør i glassfiber

Produktfakta

Standard innerdører fra KIAS leveres etter følgende spesifikasjoner:
(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre):

| Konstruksjon | Materialer |
|---------------------|---|
| Karm | Pulverlakkert aluminium med brutt kuldebro |
| Tetningslist | O-pakning i silikon montert på karm |
| Dørblad | 60mm tykt |
| Dørramme | Pulverlakkert aluminium med brutt kuldebro |
| Overflate dørblad | Glassfiberarmert polyester |
| Isolasjon | Skummet polyurethan 45kg/ m ³ |
| Slepelest | Silikon |
| Terskel | Pulverlakkert eller natureloksert aluminium |
| Låsekasse | MU1216/316 i rustfritt stål |
| Hengsler | MU 4288 Flagghengsler i RF-stål |
| Vrider/ vriderskilt | TV 8611/8621 i rustfritt stål |

Egenskaper:

K-verdi 0,39

Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Vedlikehold:

Regelmessig smøring av hengsler og andre beslag.

Bolter i hengsler etterses og justeres

Skruer etterses og justeres

Vedr.: Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad.

| Vaskemidler | Anbefalt | Reaksjon på gelcoatsjikt | Vedlikehold |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Lynol | Ja | Nedmatting over tid | Rubbing og polering |
| Aceton | Ja | Nedmatting over tid | Rubbing og polering |
| Zalo | Anbefales på det sterkeste | Ingen | Ingen |
| Såpe, Grønnsåpe | Ja | Ingen | Ingen |
| Andre Kjemiske stoffer | Ja | Nedmatting over tid | Rubbing og polering |