



**FDV**

**DOKUMENTASJON**

# KIAS- pendeldører i glassfiberarmert polyester

## Produktfakta

Standard innerdører fra KIAS leveres etter følgende spesifikasjoner:  
(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre):

Konstruksjon	Materialer
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester
Isolasjon	Skummet polyurethan 45kg/ m3
Slepelist	Silikon
Vindu	Polykarbonat innfelt i aluminiumsramme pulverlakkert
Klemsikring	Silikon
Sparkeplate	Polykarbonat 1,3mm.
Hengsel	Kompositt og RF-stål

### Egenskaper:

K-verdi 0,56

### Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

### Forhåndsregler:

Det skal utøves forsiktighet og lav fart ved gjennomkjøring av pendeldøren med traller og truck etc., hengslene må ikke komme i klem eller bli påkjørt.

### Vedlikehold:

Regelmessig smøring av hengsler og andre beslag.

Bolter i hengsler etterses og justeres

Skruer etterses og justeres

Stramming av fjærer i hengsler må avklares med fabrikk før utførelse

### Vaskemidler og vedlikehold av dørblad.

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det sterkeste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering